

## EIK Direkt

EIK, der freistrahlende Würfel strukturiert die Decke und möbliert den Raum. Die Deckenleuchten sind mit dem Montagesystem LR.snap® ausgerüstet. EIK eignet sich besonders in Verkehrs- und Erschliessungszonen, wird aber ebenfalls in Restaurants, in Sitzungsräumen und in Loungezonen angewandt.

### Montage




### Materialisierung:

Acrylglas satiniert, Rückbau Aluminium farblos eloxiert

### Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.snap®
- Direkt/Indirekt Lichtanteil 70:30
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED Punkte



<b>Masse</b>	390 x 390 x 400 mm
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	6000 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	157.9 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Systemleistung</b>	38 W
<b>UGR quer / längs</b>	20.3/20.4
<b>Gewicht</b>	5.5 kg
<b>Dimmung</b>	DALI, switchDim, Casambi
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schutzart</b>	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.