

LARS Pendel

LARS, für schattenfreies, stimmungsvolles Licht. LARS eignet sich überall da, wo anspruchsvolle Sehaufgaben zu erfüllen sind. In Schulräumen, Sälen, Konferenzräumen, und an Arbeitsplätzen. Das Profil, mit einem neu entwickelten Verfahren gefertigt, vollständig aus Kunststoff, mit einem Patent geschützt.

Montage






Materialisierung:

Kunststoffprofil stranggepresst, Abdeckung unten prismatisch, 1.5m Kabel transparent und 1.5m Stahlseil

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- optisch geschlossenes System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage



Masse	1800 x 182 x 90 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	13600 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	136 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	100 W
UGR quer / längs	15.8/13.2
Gewicht	8 kg
Dimmung	Casambi
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.