

NIK Direkt

NIK, der flache, freistrahlende Quader. Die Deckenleuchten sind mit dem Montagesystem LR.snap® ausgerüstet. NIK eignet sich speziell für niedrige Räume.

Montage






Materialisierung:


Acrylglas satiniert, Rückbau Aluminium farblos eloxiert

Spezifikationen:

- einfache Montage dank Verschluss-System LR.snap®
- Direkt / Indirekt-Lichtanteil 70:30
- passive Kühlung elektronisches Betriebsgerät integriert
- homogene Auflösung der LED-Punkte
- für Notbeleuchtung geeignet







Masse	540 x 270 x 190 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	5800 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	148.3 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	39.1 W
UGR quer / längs	21.3/22.4
Gewicht	4 kg
Dimmung	Casambi, DALI, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

 $Lichtstrom\ und\ elektrische\ Leistungsangabe\ unterliegen\ Initial\ einer\ Toleranz\ von\ bis\ zu\ +/-\ 10\%,$ Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.