

RHO-R Direkt

RHO-R, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO-R eignet sich für Arbeitsplätze, Schul- und Konferenzräume sowie Empfangszonen und Foyers.

Montage




Materialisierung:

Aluminiumprofil farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas (optional mit prismatischem Acrylglas), Abdeckung oben Aluminium-Verbundplatte

Spezifikationen:

- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- geschlossenes System mit Berührungsschutz
- leistungsfähigere Ausführung auf Anfrage



Masse	890 x 150 x 69 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	3400 lm
Farbtemperatur	3000K
Leuchten-Lichtausbeute	129.3 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	26.3 W
UGR quer / längs	23.2/23.2
Gewicht	4 kg
Dimmung	Casambi, DALI, switchDim
Lebensdauer	50000 h
Schutzart	IP 20

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.