

RHO Wand horizontal

RHO, die Profilleuchte, wahlweise mit Indirektanteil, schafft blendfreies Arbeitslicht. RHO eignet sich für Schulen, Büros und Konferenzräume. Die kleineren, schmalen Typen aber ebenfalls für alle Nebenräume.

Montage






RHO, die rechteckige Lichtfläche, zeigt sich erfinderisch und variantenreich. Die Leuchte RHO sorgt mit ihrer puristischen Formsprache für klare Verhältnisse – und verblüfft dank der zahlreichen Ausführungsgrößen mit Variantenreichtum. Sie eignet sich für die Raumbelichtung in Schulen, Büros oder Sitzungszimmern ebenso wie in Korridoren, Treppenhäusern oder Sanitärräumen.

Ausführung:

RHO Wand horizontal ist in 15 Größen erhältlich. RHO wird zudem als direkte Leuchte und gependelte Leuchte hergestellt.

Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst, farblos eloxiert und auf Gehrung gefügt, Abdeckung oben und unten Acrylglas (optional mit prismaticem Acrylglas)



Masse	1800 x 150 x 69 mm
Leuchtmittel	FL
Leuchten-Gesamtlichtstrom	1900 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	61.9 lm/W
Systemleistung	47 W
UGR quer / längs	13.7/13.9
Gewicht	8 kg
Dimmung	1-10V, DALI, switchDim, Casambi
Lebensdauer	20000 h
Schutzart	IP 20